



ЗАО «Серебряный дракон»

Закрытое акционерное общество
«Международная компания «Серебряный дракон»

680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.28 оф.18,
тел./факс (4212) 750-562, e-mail: mail@sdlc.ru, www.sdlc.ru
ОКПО 81960420, ОГРН 1072721019491, ИНН/КПП 2721152035/272101001

Гидравлические ножницы QC12Y-12x2500

Модель QC12Y-12x2500
Толщина резки 12 мм
Длина резки 2500 мм
Гидравлическая система BOSCH
Сварная стальная рама неподверженная деформации
Срок поставки 25 дней

Цена DDP Хабаровск 750 000 руб.
(в т.ч. НДС)

В комплект входят инструкции по механической и электрической части (англ. язык), сертификат качества CE,

инструменты и руководство для монтажа, набор крепежного материала (8 шт.)



Технические параметры

Максимальная толщина резки	12 мм	Основные узлы и агрегаты гидравлических ножниц QC12Y-12x2500 <ul style="list-style-type: none">Основной двигатель – Siemens (China) Co., LtdЭлектронные компоненты – Schneider, IDEC и OmronЦифровой дисплей – MD11(Гонконг, Китай)Цилиндр – Tiancheng Hydraulic Co.,Ltd (известный в Китае производитель)Кольца – Nok (Япония)Шестерёночный насос (Япония)Гидравлическая система – Bosch (Германия)Ножи – (Китай)Подшипники – ATOS (Италия)Ремень зубчатой передачи – MEGADYNE (Италия)Концевой выключатель – Kacon (Ю. Корея)
Максимальная длина резки	2500 мм	
Глубина захода	250 мм	
Максимальное сопротивление разрезаемой плиты	450 Н/мм ²	
Наклон режущей кромки	2°10"	
Максимальное количество операций резки	≥12 ударов/мин.	
Длина ножа	2600 мм	
Высота рабочего стола	860 мм	
Регулировка заднего упора	10-600 мм	
Основной двигатель	Y160M-4 (18,5 кВт)	
Аксиально-поршневой насос	63МСУ14-1В (31,5 Мпа)	
Габаритные размеры	3150x1950x2050	
Питание	220±10%, 60HZ, 3PH	
Рабочие условия	5~40°C, 20~80%RH	

Генеральный директор _____

Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56